

Klemko Techniek B.V.

Tel.: +31 (0) 88 0023300

E-mail: info@klemko.nl

Lumiko



TITUS vloerspots


Met zijn inbouwdiepte van slechts 10mm is de Titus vloerspot speciaal ontwikkeld voor inbouw in vloertegels, steigers en overige vloeren. De spot is volledig waterdicht (IP68) en daarmee ook buiten of in badkamers inzetbaar. Met een laag vermogen van 0,25W of 0,75W is deze spot ideaal voor het markeren van een route of als oriëntatieverlichting.

OVERRIJDBAAR

De spot kan zowel binnen als buiten toegepast worden en is overloopbaar en overrijdbaar. De van edelstaal (RVS 316) gemaakte behuizing geeft de spot een luxe uitstraling.

AANSLUITEN

De vloerspot wordt parallel aangesloten op een 12V driver naar keuze. Afhankelijk van het vermogen van de driver kunnen tot wel 100 spots in 1 installatie worden toegepast.



- ✓ Lichtkleuren 2800K, Blauw en RGB
- ✓ Slechts 10 mm hoog
- ✓ Overrijdbaar tot max. 2 ton
- ✓ Waterdicht IP68
- ✓ 7 meter aansluitsnoer
- ✓ Edelstaal behuizing (RVS 316)

Hoe dan ook. klemko.®

klemko.nl

klemko®
ELEKTROTECHNIEK

TITUS VLOERSPOTS

SPECIFICATIES




Lampvermogen	Mono: 0,25W RGB: 0,75W
Lichtkleur	2800K, Blauw, RGB
Dimbaar	Ja, via dimbare driver of controller
Aansluitspanning	12V
Behuizing	Roestvaststaal (RVS 316)
Kabel	7 meter PVC kabel (PUR kabel op aanvraag)
Buitendiameter	45 mm
Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiameter	40 mm
Belastbaarheid	Overrijdbaar tot 2000 KG
Max. oppervlaktetemperatuur	45 °C
Beschermingsklasse	III
IP-waarde	IP68

BESTELNUMMERS

● Warm wit	VLOERSPOT WW PVC	867500	PVC kabel voor binnen
	VLOERSPOT WW PUR	867502	PUR kabel voor buiten
● Blauw	VLOERSPOT BL PVC	867505	PVC kabel voor binnen
	VLOERSPOT BL PUR	867507	PUR kabel voor buiten
● RGB	VLOERSPOT RGB PVC	867510	PVC kabel voor binnen
	VLOERSPOT RGB PUR	8675012	PUR kabel voor buiten

AANBEVOLEN STURINGEN

DRIVERS

	860095	860100	876809
			
Type	LB-LD-12V-3	LB-LD-12V-12	LED-DRV-20D2
Vermogen	max. 3W	max. 12W	max. 20W
Spanning	12V DC	12V DC	instelbaar op 12V DC
Dimbaar	Nee	Nee	1 - 10 V
Aantal vloerspots (mono)	1 - 10 st	1 - 48 st	1 - 80 st
Aantal vloerspots (RGB)	1 - 4 st	1 - 16 st	1 - 26 st
IP waarde	IP20	IP20	IP20
Afmetingen driver	49x39x20 mm	85x40x22 mm	110x52x24 mm

RGB STURING

860510 + 860550

WRF-4X8A-36
driver afhankelijk.
12V DC (via driver)
Ja, draadloos
Max. 128 st
IP20
171x58x29 mm