

# LUMIKO MINI LED DRIVERS



## VOOR HET PARALLEL AANSLUITEN VAN DE LUMIKO LEDSPOTS

ÉÉN OP ÉÉN  
AANSLUITEN

De Lumiko Mini LED driver is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig aansluiten van compacte LED spots, ook wanneer er weinig ruimte beschikbaar is boven het plafond.

### AANSLUITBOX

Door de voormonteerde aansluitbox is parallelle aansluiting van meerdere drivers mogelijk. De box is uitgevoerd met **dubbele fase en nul aansluiting** en voorzien van trekontlasting. De uitgang van de driver is uitgevoerd met een korte kabel inclusief JST connector. De driver is fase afsnijding en geschikt voor aansluiting van één LED module per driver.


- ✓ Geschikt voor één spot
- ✓ Compact formaat
- ✓ Voorzien van aansluitbox met trekontlasting voor eenvoudig parallel aansluiten van meerdere drivers.
- ✓ Aan de output zijde voorzien van JST connector
- ✓ Fase afsnijding - **Dimbaar**

Hoe dan ook. klemko®.

TYPE DRIVER	STROOM	VERMOGEN	AFMETING (LXBXH)	GATMAAT MIN. Ø	GESCHIKT VOOR LUMIKO SPOTS
860300 - LD-MINI-4-350D	350 mA	4 Watt	48 x 30 x 20 mm	36 mm	Compact COB
860302 - LD-MINI-4-500D	500 mA	4 Watt	48 x 30 x 20 mm	36 mm	Compact Dim to Warm
860304 - LD-MINI-4-700D	700 mA	4 Watt	48 x 30 x 20 mm	36 mm	Compact XPG
860306 - LD-MINI-8-700D	700 mA	8 Watt	58 x 36 x 20 mm	46 mm	Bonnita, Bolero en Bonvino*

### VOOR COMPACT COB SPOTS

**ART.NR. 860300**  
LD-MINI-4-350D

 48 x 30 x 20 mm


 Ø 36 mm

 350



### VOOR COMPACT DIM TO WARM SPOTS

**ART.NR. 860302**  
LD-MINI-4-500D

 48 x 30 x 20 mm


 Ø 36 mm

 500



### VOOR COMPACT XPG SPOTS

**ART.NR. 860304**  
LD-MINI-4-700D

 48 x 30 x 20 mm


 Ø 36 mm

 700



### VOOR BONNITA, BOLERO EN BONVINO SPOTS\*

**ART.NR. 860306**  
LD-MINI-8-700D

 58 x 36 x 20 mm


 Ø 46 mm

 700



\* Met uitzondering van de Bonnita en Bonvino Dim to Warm (350 mA) varianten.

## AANSLUITSCHEMA - STANDAARD AANSLUITING



## AANSLUITSCHEMA - PARALLEL AANSLUITING

