

IZY dimming

GEMAKKELIJK DRAADLOOS DIMMEN MET IZY DIMMING

IZY dimmen is de nieuwe manier van draadloos dimmen. De collectie bestaat uit een serie dim controllers voor constante stroom en constante spanning. In combinatie met een afstandsbediening en/of een wandpaneel kan op diverse manieren en plekken draadloos de verlichting gedimd worden.

IDEAAL VOOR:

- Residenties
- Kantoren
- Horeca
- Winkels



ARTNR 860370
TYPE IZD-RF-DIM-MI

MUUR INBOUWDIMMER

Draadloze IZY dim knop voor montage in een standaard inbouwdoos.

SPECIFICATIES

Montage	Inbouw
Kleur	Zwart
Lengte	86 mm
Breedte	86 mm
Radiofrequentie	868 MHz
Batterij	1x CR2032




ARTNR 806374
TYPE IZD-RF-DIM-BURO

BURO OPBOUWDIMMER

Draadloze IZY dim knop voor plaatsing op een buro of tafel.

SPECIFICATIES

Montage	Opbouw
Kleur	Zwart
Lengte	93 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	69 mm
Radiofrequentie	868 MHz
Batterij	1x CR2032



ARTNR 860380
TYPE IZD-RF-DIM256RC

TOUCH AFSTANDSBEDIENING

Compacte draadloze handafstandsbediening voor het dimmen van 1 zone.

SPECIFICATIES

Montage	Inbouw
Kleur	Zwart
Lengte	137 mm
Breedte	40 mm
Radiofrequentie	868 MHz
Batterij	1x CR2025



ARTNR 860382
TYPE IZD-RF-DIM5Z-RC

AFSTANDSBEDIENING

Compacte draadloze handafstandsbediening voor het dimmen van 5 zones.

SPECIFICATIES

Montage	Muurbeugel
Kleur	Zwart
Lengte	137 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	11,5 mm
Radiofrequentie	868 MHz
Batterij	1x CR2025

IZY DIMMING

GEMAKKELIJK DRAADLOOS DIMMEN MET IZY DIMMING

Het is mogelijk om meerdere controllers draadloos aan te melden op 1 afstandsbediening om groepen in 1 keer te dimmen. Het dimmen van een combinatie van LED strips en LED spots is ook mogelijk.

12-36V / 8A

Ingangsspanning	Uitgangsvermogen per kanaal
12 V dc	Max. 96 W
24 V dc	Max. 192 W
36 V dc	Max. 288 W

350mA

Ingangsspanning	Uitgangsvermogen per kanaal
12 V dc	Max. 4,2 W
24 V dc	Max. 8,4 W
36 V dc	Max. 12,6 W

700mA

Ingangsspanning	Uitgangsvermogen per kanaal
12 V dc	Max. 8,4 W
24 V dc	Max. 16,8 W
36 V dc	Max. 25,2 W

Elke controller dient gevoed te worden door een externe voeding. Kijk voor het volledige assortiment 12 of 24V voedingen op onze website



ARTNR 860360
TYPE IZD-RF4X8A36



ARTNR 860362
TYPE IZD-RF4X350-36



ARTNR 860364
TYPE IZD-RF4X700-36

IZY DIM CONTROLLER 12-36V

Uitermate geschikt voor Klemko en liniLED LED strips op 12 of 24 Volt.

Type Led Driver	Constance Spanning
Uitgangsvermogen	4x 1 - 288 W
Uitgangsspanning	12 - 36 V dc
Ingangsspanning	12 - 36 V dc
Voeding	Extern
Type dimming	IZY Dimming
Temperatuur bereik	-10 - 40 °C
IP-Waarde	IP20
Behuizing	Kunststof
Behuizing kleur	Wit
Lengte	171 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	29 mm
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Vermogen per kanaal	288 W [36V ingang]
Radiofrequentie	868 MHz

IZY DIM CONTROLLER 350mA

Uitermate geschikt voor Lumiko COB en andere ledspots op 350mA.

Type Led Driver	Constance Stroom
Uitgangsvermogen	4x 1 - 12,6 W
Uitgangsstroom	350 mA
Ingangsspanning	12 - 36 V dc
Voeding	Extern
Type dimming	IZY Dimming
Temperatuur bereik	-10 - 40 °C
IP-Waarde	IP20
Behuizing	Kunststof
Behuizing kleur	Wit
Lengte	171 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	20 mm
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Vermogen per kanaal	12,6 W [36V ingang]
Radiofrequentie	868 MHz

IZY DIM CONTROLLER 700mA

Uitermate geschikt voor Lumiko XPG en andere ledspots op 700mA.

Type Led Driver	Constance Stroom
Uitgangsvermogen	4x 1 - 25,2 W
Uitgangsstroom	700 mA
Ingangsspanning	12 - 36 V dc
Voeding	Extern
Type dimming	IZY Dimming
Temperatuur bereik	-10 - 40 °C
IP-Waarde	IP20
Behuizing	Kunststof
Behuizing kleur	Wit
Lengte	171 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	20 mm
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Vermogen per kanaal	25,2 W [36V ingang]
Radiofrequentie	868 MHz